

Futtertisch, Emsland



© KS Bautenschutz GmbH KS Bautenschutz GmbH

- Floor coating - agriculture soil systems , Floor coating
- Agricultural objects
- Stallgröße: 43 x 150 m Futtertischbreite: 4,50 m, davon 1,20 m beschichtet
- , Emsland
- 2019

Auf einer Größe von 43 x 150 m bietet der Neubau des Laufstalls 350 Kühen Platz. Der Futtertisch ist 4,50 m breit, wovon 1,20 m beschichtet sind. Die Fütterung übernimmt dabei ein Roboter mit Bodenantrieb auf vier Rädern.

Der Futtertisch ist aufgrund der maschinellen Fütterung besonders hohen mechanischen Belastungen ausgesetzt, das kürzeste Intervall sind dabei drei Stunden. Der Boden wird also acht Mal pro Tag vom Roboter befahren. Dennoch muss langfristig eine Zungenglattheit gewährleistet werden. Des Weiteren gelten bestimmte Hygienevorschriften, die bei der Wahl der Beschichtung beachtet wurden. Auch eine Chemikalienbeständigkeit ist gegeben.

› **Betofix Fill**

\$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
1008



› **Epoxy MT 100**

\$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
0936



› \$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")



› **Epoxy WHG Color**

\$ctx.messages.get("reference.pdf.productId")
1428






©




©



©



©



©



©

https://www.remmers.sk/sk_SK/referenceDetail/12288